

Modelo de aplicación: WR-V

Versión: EXL

Realice el mantenimiento al kilometraje o intervalo de tiempo indicado (lo que ocurra primero)	Kilometraje (expresados en miles de kilómetros)																			Tiempo máximo	
	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
Cambio de aceite del motor	US	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Cambio del filtro de aceite del motor	US		●		●		●		●		●		●		●		●		●		2 años
Cambio del filtro de aire <sup>(1)</sup>	US			●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección de holgura de las válvulas																					
Cambio del filtro de combustible <sup>(2)</sup>	US																				
Cambio de bujías de encendido												●									
Inspección de la correa de accesorios <sup>(3)</sup>					●				●			●		●		●		●		●	
Cambio del líquido refrigerante del motor <sup>(4)</sup>																					5 años
Cambio de fluido de la transmisión CVT <sup>(5)</sup>						●			●			●		●		●		●		●	2 años
Cambio del líquido de freno																					3 años
Cambio del filtro de polen <sup>(1)</sup>					●		●		●		●		●		●		●		●		
Inspección del ajuste del freno de mano					●		●				●		●		●		●		●		
Inspección y rotación de neumáticos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Inspección de mangueras y cañerías de freno, ABS y VSA		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección de niveles de todos los fluidos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Inspección del sistema de escape		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección de mangueras y cañerías de combustible		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Inspección del estado de la batería 12v y limpieza de los bornes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Inspección de frenos delanteros y traseros		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Inspección de componentes de la dirección		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Inspección de componentes de la suspensión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Inspección de fundas guardapolvo de eje de transmisión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 año
Verificar el funcionamiento de todas las luces		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Verificar el funcionamiento del instrumental		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lubricar colisas del eleva cristales		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

(1): Inspeccionar en cada servicio y reemplazar si fuese necesario.

(2): Si sospecha de la calidad del combustible o posible degradación, contaminación, presencia de agua etc., reemplácelo independientemente del kilometraje.

(3): Cambiar si fuera necesario.

(4): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2.

(5): Honda exige el empleo del fluido Honda HCF-2.

(6): Intervalo de tiempo máximo entre servicios de un mismo ítem de mantenimiento.

Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo. Estos ítems deben realizarse a la mitad de kilometraje o tiempo indicado en la tabla.

La presente documentación aplica a vehículos cuyos números de chasis comienzan con: 93HDG5840...

# **HONDA**

The Power of Dreams

---

**How we move you.**

CREATE ▶ TRANSCEND, AUGMENT

**Honda Motor de Argentina S.A.**

Siúpacha 1111, Piso 18, CABA.  
Tel.: 0800-1221-Honda (46632)  
atencion\_al\_cliente@honda.com.ar

[autos.honda.com.ar](http://autos.honda.com.ar)